



LÉGENDE DAS INDICAÇÕES	
BH	Estatísticas com base de 90° - 25 mm - 1/2" - RIDE
CH	Estatísticas com base de 90° - 25 mm - 1/2" - RIDE
CW	Estações com base de 90° - 25 mm - 1/2" - RIDE
DA	Dados topográficos - 25 mm em 1/2"
HIDROGRÁFICO	Hidrografia - contatos 1/2"-Tops
LA	Lançamento com base de 90° - 25 mm - 1/2"
MAL	Mapas de linha com base de 90° - 25 mm - 1/2"
MAU	Foto de satélite com base de 90° - 25 mm - 1/2"
PB	Perfuração com base de 90° - 25 mm - 1/2" - RIDE
PD	Rapidez de resposta com PNC incluído - 25 mm - 5/8"
PD	Rapidez de reação / velocidade máxima / PNC incluído - 5/8"
SJ	Tensões de tração com base de 90° - 25 mm - 5/8"
TA	Tensões de tração - 25 mm ± 1/2"
VA	Níveis de energia / PNC incluído - 1/2"
VZ	Não utilizado com referência de desastre = 1/2"

PROJETO PADRÃO - FNDECREARA

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2	
PROJETO DE INSTALAÇÕES	
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenaplo Geral de Infraestrutura e Logística	<p>LANÇAMENTO DA REDE DE ÁGUA FRIA</p> <p>INDICAÇÃO DOS DETALHES ISOMÉTRICOS</p> <p>HAG</p>
FORMATO (84.1639)	<p>RETEGÃO R 0,00</p> <p>ESCALA 1/75</p> <p>DATA: 01/06/2015</p> <p>PRONÁNCIA</p> <p>02/09</p>