Goodlux

# PAINEL
## LED DE EMBUTIR
18W- BRANCO FRIO 6500K




**VIDA ÚTIL**
25.000H

## DADOS TÉCNICOS

**Ângulo de abertura:** 120°
**Dimerização:** Não permite
**IRC:** >80
**Fluxo luminoso:** 1260lm
**Composição:**
Poliestireno e Alumínio

**Tensão nominal:** 100V~240V
**Potência nominal:** 18W
**Eficiência luminosa:** 70lm/W
**Fator de potência:** 0,5
**Nincho de Corte:**
197mm x 197mm

Goodlux

# PAINEL

## LED DE SOBREPOR

18W- BRANCO FRIO 6500K

21 cm




**VIDA ÚTIL**
25.000H

## DADOS TÉCNICOS

**Ângulo de abertura:** 120°
**Dimerização:** Não permite
**IRC:** >80
**Fluxo luminoso:** 1260lm
**Composição:**
Poliestireno e Alumínio

**Tensão nominal:** 100V~240V
**Potência nominal:** 18W
**Eficiência luminosa:** 75lm/W
**Fator de potência:** 0,5

Goodlux

# PAINEL

## LED DE SOBREPOR

18W- BRANCO QUENTE 3000K

21cm




**VIDA ÚTIL**
25.000H

## DADOS TÉCNICOS

**Ângulo de abertura:** 120°
**Dimerização:** Não permite
**IRC:** >80
**Fluxo luminoso:** 1260lm
**Composição:**
Poliestireno e Alumínio

**Tensão nominal:** 100V~240V
**Potência nominal:** 18W
**Eficiência luminosa:** 70lm/W
**Fator de potência:** 0,5

Goodlux

# PAINEL LED DE EMBUTIR

25W- BRANCO FRIO 6500K




**VIDA ÚTIL**
25.000H

## DADOS TÉCNICOS

**Ângulo de abertura:** 120°
**Dimerização:** Não permite
**IRC:** >80
**Fluxo luminoso:** 1800lm
**Composição:**
Poliestireno e Alumínio

**Tensão nominal:** 100V~240V
**Potência nominal:** 25W
**Eficiência luminosa:** 75lm/W
**Fator de potência:** 0,5
**Nincho de Corte:**
273mm x 273mm

Goodlux

# PAINEL

## LED DE SOBREPOR

25W- BRANCO FRIO 6500K

28 cm




**VIDA ÚTIL**
25.000H

## DADOS TÉCNICOS

**Ângulo de abertura:** 120°
**Dimerização:** Não permite
**IRC:** >80
**Fluxo luminoso:** 1800lm
**Composição:**
Poliestireno e Alumínio

**Tensão nominal:** 100V~240V
**Potência nominal:** 25W
**Eficiência luminosa:** 75lm/W
**Fator de potência:** 0,5

Goodlux

# PAINEL

## LED DE SOBREPOR

25W- BRANCO QUENTE 3000K

28 cm




28 cm

**VIDA ÚTIL**
25.000H

## DADOS TÉCNICOS

**Ângulo de abertura:** 120°
**Dimerização:** Não permite
**IRC:** >80
**Fluxo luminoso:** 1800lm
**Composição:**
Poliestireno e Alumínio

**Tensão nominal:** 100V~240V
**Potência nominal:** 25W
**Eficiência luminosa:** 75lm/W
**Fator de potência:** 0,5