Disjuntores Termomagnéticos - Linha DEP
Monopolar, Bipolar e Tripolar

CORRENTE NOMINAL IN (A)	CURVA TIPO C - DEP3 (3KA)		
	MONOPOLAR	BIPOLAR	TRIPOLAR
6	52AOO1O31OO6	52AOO1O32OO6	52AOO1O33OO6
10	52AOO1O31O1O	52AOO1O32O1O	52AOO1O33O1O
16	52AOO1O31O16	52AOO1O32O16	52AOO1O33O16
20	52AOO1O31O2O	52AOO1O32O2O	52AOO1O33O2O
25	52AOO1O31O25	52AOO1O32O25	52AOO1O33O25
32	52AOO1O31O32	52AOO1O32O32	52AOO1O33O32
40	52AOO1O31O4O	52AOO1O32O4O	52AOO1O33O4O
50	52AOO1O31O5O	52AOO1O32O5O	52AOO1O33O5O
63	52AOO1O31O63	52AOO1O32O63	52AOO1O33O63
70	52AOO1O31O7O	52AOO1O32O7O	52AOO1O33O7O

Segurança

OCP 0018

CORRENTE NOMINAL IN (A)	CURVA TIPO C - DEP6 (6KA)		
	MONOPOLAR	BIPOLAR	TRIPOLAR
6	52AOO1O61OO6	52AOO1O62OO6	52AOO1O63OO6
10	52AOO1O61O1O	52AOO1O62O1O	52AOO1O63O1O
16	52AOO1O61O16	52AOO1O62O16	52AOO1O63O16
20	52AOO1O61O2O	52AOO1O62O2O	52AOO1O63O2O
25	52AOO1O61O25	52AOO1O62O25	52AOO1O63O25
32	52AOO1O61O32	52AOO1O62O32	52AOO1O63O32
40	52AOO1O61O4O	52AOO1O62O4O	52AOO1O63O4O
50	52AOO1O61O5O	52AOO1O62O5O	52AOO1O63O5O
63	52AOO1O61O63	52AOO1O62O63	52AOO1O63O63
70	52AOO1O61O7O	52AOO1O62O7O	52AOO1O63O7O
80	52AOO1O31O8O	52AOO1O32O8O	52AOO1O33O8O
100	52AOO1O311OO	52AOO1O321OO	52AOO1O331OO
125	52AOO1O31125	52AOO1O32125	52AOO1O33125

Segurança

OCP 0018

Nossos disjuntores são construídos dentro da mais rigorosa norma técnica, obedecendo os requisitos para instalações residencial e comercial de corrente alternada.



5 anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Acesse nosso vídeo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **MONOPOLAR**	**Linha DEP3 (6A - 70A)**	**Linha DEP6 (6A - 125A)**
Normas	NBR NM 60898	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C	Tipo C
Tensão de operação (Ue)	1P 240 V	1P 240 V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V	500 V
Capacidade de Ruptura	3KA	6KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz	50/60 Hz
Classe de energia	3	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo	Térmico e magnético tipo fixo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **BIPOLAR**	**Linha DEP3 (6A - 70A)**	**Linha DEP6 (6A - 125A)**
Normas	NBR NM 60898	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C	Tipo C
Tensão de operação (Ue)	2P 415V	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V	500 V
Capacidade de Ruptura	3KA	6KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz	50/60 Hz
Classe de energia	3	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo	Térmico e magnético tipo fixo


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **TRIPOLAR**	**Linha DEP3 (6A - 70A)**	**Linha DEP6 (6A - 125A)**
Normas	NBR NM 60898	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C	Tipo C
Tensão de operação (Ue)	3P 415V	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V	500 V
Capacidade de Ruptura	3KA	6KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz	50/60 Hz
Classe de energia	3	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo	Térmico e magnético tipo fixo

CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS DE DISPARO

A curva de disparo é a característica do disjuntor que determina o tempo de disparo em relação à corrente, ou seja, é o tempo de que o disjuntor necessita para atuar em uma determinada corrente superior à nominal. Ela indica também o tipo de carga ao qual o disjuntor deve ser submetido.


CURVA TIPO C

É utilizada para a proteção de circuitos que possuem cargas com características indutivas, como aparelhos de ar-condicionado, micro-ondas e equipamentos que produzem picos de corrente na partida.




Especificações do tamanho dos modelos


MONOPOLAR 6A-70A




BIPOLAR 6A-70A




TRIPOLAR 6A-70A



MONOPOLAR 80A-125A



BIPOLAR 80A-125A



TRIPOLAR 80A-125A





Caixas master



Caixas intermediárias

Segurança

OCP 0018

Disjuntor Caixa Moldada Elgin
Térmico e Magnético Fixo

O disjuntor Caixa Moldada Elgin é um dispositivo de proteção elétrica usado para interromper a corrente em casos de sobrecarga ou curto-circuito, evitando danos aos circuitos e equipamentos. Ele possui uma caixa robusta de material isolante que oferece segurança e resistência. É ideal para instalações de alta corrente, como em indústrias e grandes comércios, e pode proteger contra falhas elétricas como curtos-circuitos e sobrecargas. Sua principal vantagem é a alta capacidade de interrupção e durabilidade.









5 anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Acesse nosso vídeo